

Rapid

Faneuse, Morellato

retourner et andainer le fourrage et l'herbe coupée



Technique de tonte

Récolte de fourrage

Technique de mulching

Préparation du sol

Nettoyage

Déneigement

Transport

Applications spéciales



Aperçu des types et des compatibilités

MODÈLE DE PORTE-OUTILS			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Désignation de l'accessoire	N° d'art.																					
Faneuse, Morellato	1333		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Options																						
Dispositif homme mort	260015		-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositif homme mort (modèles jusqu'en 2013)	259074		-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositif homme mort	272175		-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Principaux domaines d'utilisation



Les faneuses sont souvent utilisées après le travail en amont avec un porte-outils mono-axe. Le système de changement sans outil et l'utilisation du même porte-outils font leur preuve dans les domaines suivants.

Principaux domaines d'utilisation:

- Entretien des paysages
- Entretien des surfaces enherbées
- Entretien des aires

Appréciables pour l'entretien des paysages

Les faneuses peuvent s'utiliser pour andainer l'herbe coupée dans les prairies, les bandes fleuries, dans les bassins de retenue d'eau, le long de canaux d'eau ou sur des surfaces difficiles d'accès. L'évacuation de l'herbe coupée qui repose à plat est simplifiée par la formation d'un andain. Cette opération peut par exemple être utile lorsqu'il s'agit d'évacuer l'herbe coupée après la fauche.

Construction simple et pratique

L'accessoire est composé d'un cadre, d'un train roulant orientable et de 2 bandes avec respectivement 8 paires de dents. La hauteur se règle de manière centrale à l'aide d'un mécanisme.

Grâce au train roulant avec direction, cette faneuse peut être utilisée sûrement et en tout confort avec des machines sans direction active.

