

Rapid

Mini Cargo

Unité de transport polyvalente
avec mécanisme de bascule



- Technique de tonte
- Récolte de foin
- Technique de mulching
- Préparation du sol
- Nettoyage
- Déneigement
- Transport
- Applications spéciales



MODÈLE DE PORTE-OUTILS			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Désignation de l'accessoire	N° d'art.																					
Mini Cargo, CAEB charge utile 250 kg	1441		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mini Cargo, CAEB charge utile 400 kg	8894		-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Options																						
Dispositif homme mort (modèles jusqu'en 2013)	259074		-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositif homme mort	260581		-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispositif homme mort	272175		-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Principaux domaines d'utilisation



Le MiniCargo s'utilise généralement pour des applications secondaires. Le système de changement sans outil et l'utilisation du même porte-outils font leur preuve dans les domaines suivants:

- Horticulture et aménagement paysager
- Culture maraîchère
- Arboriculture fruitière
- Agriculture
- Entretien des aires

Transport de différents biens et matériaux

L'accessoire est composé d'un cadre, d'un train roulant et d'une benne basculante. La benne peut accueillir tous types de biens et matériaux. Grâce au mécanisme de bascule, le produit dans la benne se décharge simplement et avec beaucoup de confort vers l'avant.

La construction étroite autorise un accès simplifié dans le cas de portes d'entrée étroites et de voies d'accès peu larges.



Train roulant et roues

Sur les machines à direction active et avec manchon porte-outils 78/80 mm, le train roulant sur le cadre de l'accessoire est équipé de roulettes pivotantes.

Dans le cas des machines sans direction active et avec manchon porte-outils 52/54 mm, il y a un mécanisme de direction, les roues de l'accessoire sont commandées par un guidon séparé.

