

Rapid

Mini Cargo

Unità di trasporto versatile con meccanismo di inclinazione



Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura

Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali



MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Denominazione accessorio	Art. n.																					
Mini Cargo, carico utile CAEB 250 kg	1441		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mini Cargo, carico utile CAEB 400 kg	8894		-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Opzioni																						
Sistema uomo morto (modello fino al 2013)	259074		-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema uomo morto	260581		-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema uomo morto	272175		-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Principali campi di applicazione



Solitamente, il MiniCargo viene impiegato in applicazioni secondarie. Qui, il sistema di cambio senza attrezzi e l'uso dello stesso portattrezzo mono-asse danno prova di sé nei campi di applicazione:

- Giardinaggio e manutenzione del paesaggio
- Orticoltura
- Frutticoltura
- Agricoltura
- Cura delle superfici

Trasporto di merci e materiali vari

L'accessorio è composto da telaio, carrello e pianale ribaltabile. Nella vasca possono essere collocati e caricati tutti i materiali e le merci. Grazie al meccanismo di inclinazione, il materiale sciolto può essere scaricato in modo semplice e comodo sul lato anteriore.

La struttura stretta consente un facile accesso a porte di ingresso e strade di accesso strette.



Carrello e ruote

Il carrello sul telaio dell'accessorio sulle macchine sterzate attivamente e sui raccordi accessori 78/80 mm è dotato di rulli orientabili.

Per le macchine non sterzate attivamente e il raccordo accessori 52/54 mm, è montato un meccanismo di sterzo che comanda le ruote dell'accessorio con un manubrio a parte.

