

Rapid

Déplaqueuse de gazon

Rapid RS3040 M061



Technique de tonte

Récolte de foin

Technique de mulching

Préparation du sol

Nettoyage

Déneigement

Transport

Applications spéciales

Enlèvement simple, pratique et efficace du vieux gazon



La déplaqueuse de gazon permet de déplaquer ou d'enlever le vieux gazon en bandes. Le déplaquage et le retrait éliminent tout besoin d'herbicides, qui sont nécessaires dans d'autres processus pour l'élimination du vieux gazon. L'enlèvement du vieux gazon existant, potentiellement feutré, est l'une des étapes de la chaîne de processus pour la création de nouvelles pelouses ou d'autres éléments de jardin. Il est possible de réaliser des préparations pour la création de plates-bandes de légumes ou d'espaces stabilisés. Il est également possible de préparer des réparation partielles dans les zones de gazon pré-existantes, par exemple avec du gazon en rouleaux. Cette déplaqueuse est particulièrement adaptée à une utilisation dans des endroits difficiles d'accès avec du gros matériel et convainc par ses dimensions compactes, son faible poids global et son fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.



Données techniques

Désignation, Type	Rapid RS3040 M061, Type1702
Source d'énergie	Moteur à essence 4,2 kW/5,7 ch Subaru Robin EX17
Largeur de travail	Lame de coupe 30 cm
Profondeur de travail	30–60 mm
Entraînement	4 roues motrices 4x4 1e vitesse (1,8 km/h) 2e vitesse (2,8 km/h) Roue libre (N)
Poids	82 kg
Dimensions	78/42/61 cm (L/l/H)
Options	Lame de coupe 40 cm

Les facteurs de succès

- Commande intuitive
- Chargement, transport, manœuvre et stockage faciles grâce à des dimensions compactes et un faible poids total
- Sécurité fonctionnelle sans patinage des roues grâce à la transmission intégrale 4x4
- Coupe horizontale régulière sur toute la largeur de travail pour de bons résultats pour l'installation de nouveau gazon ou pour les réparations d'ancien gazon
- Enlèvement de gazon – élimine également les mauvaises herbes et constitue une alternative à l'utilisation d'herbicides
- Retrait facile du vieux gazon par déplaquage sous forme de rouleaux faciles à transporter

Structure et fonctionnement techniques

Cette machine guidée manuellement est commandée par l'opérateur via le guidon. Le châssis est monté sur quatre roues motrices et peut être relevé ou abaissé en position de travail à l'aide du levier de réglage assisté d'une pédale de réglage. La lame de coupe est entraînée par une courroie de transmission contrôlée séparément, indépendante de l'entraînement par traction.

Traction intégrale

L'entraînement des quatre roues avec pneus en caoutchouc garantit une propulsion fiable, même dans des conditions difficiles ou de résistance. Le risque de glissement et de patinage des roues est réduit au minimum.



Appareil à usage spécifique, maniable et efficace

Levier de commande d'avance de la machine

L'appui sur le levier active l'entraînement par traction.

Levier de commande de la lame de coupe

L'appui sur le levier active l'entraînement de la lame de coupe.

Butée

Définition de la position finale de profondeur de travail.

Moteur à combustion

La source d'énergie est un moteur à combustion fiable et puissant.



Manette des gaz

Modification du régime du moteur à combustion.

Levier de changement de vitesse

Sélection des vitesses de déplacement via les rapports de vitesses 1 ou 2. Position neutre N pour le mouvement sans entraînement par traction.

Lanceur à rappel

Pour démarrer le moteur à combustion.

Robinet de carburant et starter

Pour faire fonctionner le moteur à combustion.

Points de levage

Points d'arrimage prévus pour la sécurisation de la charge.

Options

En seulement quelques étapes et avec un outillage standard, il est possible d'installer la lame de coupe disponible en option d'une largeur de travail de 40 cm.

Levier de réglage de la hauteur de coupe

Réglage fin de la profondeur de travail.

Pédale de réglage de la hauteur de coupe

Pour faciliter le guidage de la machine et pour assister le levage de la lame de coupe.

Interrupteur marche/arrêt

Mise en marche et arrêt du moteur à combustion.

Lame de coupe



Outil de travail pour passer sous le gazon (coupe horizontale) et découper la bande de gazon (coupe verticale).

Transmission intégrale 4x4

Roues avec pneus en caoutchouc et transmission intégrale pour une propulsion fiable, même dans des conditions difficiles.

Palier de guidon

Pour réduire les vibrations dans la zone du bras de la main de l'opérateur.



Déplaqueuse de gazon

Rapid RS3040 M061

Principaux domaines d'utilisation



La déplaqueuse de gazon de Rapid peut être utilisée efficacement pour différents travaux.

Principaux domaines d'utilisation:

- Horticulture et aménagement paysager
- Communes
- Services de voirie

Mode de fonctionnement et utilisation

La lame de coupe découpe le gazon par dessous. La lame de coupe est opérée un mouvement oscillant et coupe le gazon de manière continue sur toute la largeur à la profondeur définie. La bande coupée peut être raccourcie à l'aide d'une bêche, puis enroulée et retirée.



Transport

Le gazon déplaqué en bandes peut être découpé et roulé dans n'importe quelle longueur. Les rouleaux peuvent ensuite être chargés et expédiés dans un moyen de transport approprié.



Dimensions et transport

La déplaqueuse de gazon peut être facilement transportée dans le coffre d'une voiture. Son faible poids et ses dimensions compactes permettent de déplacer le véhicule dans des endroits difficilement accessibles par des escaliers, des allées étroites ou en intérieur.

